

RAM V700 **RAPID**

FICHA TÉCNICA



RAM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2023 (BRASIL) Renovada RAM V700 RAPID

MOTOR

Tipo	FIRE 1.4L 8v EVO
Disposición	Frontal transversal
Desplazamiento	1.368 cm ³
N° de cilindros	4 en línea, 2 válv. por cilindro
Distribución	Correa dentada
Relación de compresión	12,35 +0,15/-0,2 : 1
Potencia máxima	86 HP @5,750 RPM
Torque máximo	121,6 Nw @3,500 RPM
Alimentación	Inyección electrónica multipunto
Sistema de encendido	Electrónico
Control emisiones	Catalizador + sensores de oxígeno
Depósito de combustible	55 L
Combustible	Gasolina

TRANSMISIÓN

Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Embrague	Mono disco seco, accionamiento mecánico
Tipo	Manual 5 velocidades y marcha atrás
Relaciones	
1	4,273:1.00
2	2,429:1.00
3	1,520:1.00
4	1,029:1.00
5	0,756:1.00
Reversa	4,200:1.00

FRENOS

Delanteros	De disco ventilado (257 mm)
Traseros	De tambor (228 mm)
Parqueo	Control mecánico, mediante una palanca de freno de mano que, cuando se activa, actúa sobre las pastillas de freno traseras a través de los cables del freno de mano
	ABS+EBD+ESC

SUSPENSIÓN / EJES

Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto.
Trasera	De eje rígido, con resortes de hoja y amortiguadores hidráulicos de doble efecto.

DIRECCIÓN / LLANTAS

Tipo	Hidráulica con piñón y cremallera asistida
Diámetro de giro	10,9 m
Rin	14x5,5 acero
Llantas	175/70 R14

PESOS Y DIMENSIONES

Peso vacío	1.138 Kg
Peso bruto	1.788Kg
Capacidad de carga máxima	650 Kg
Largo total	4.407 mm
Distancia entre ejes	2.716 mm
Ancho total - con/ sin espejos	1.643 mm / 1.885 mm
Alto total	1.900 mm
Altura mínima del suelo (vacío)	175 mm
Capacidad de pasajeros	2
Capacidad de remolque con / sin frenos	800 / 400 Kg.
Ángulo de entrada	23°
Ángulo de salida	26,9°

ZONA DE CARGA

Capacidad volumétrica	3.345 L (3,3m ³)
Alto zona de carga	1.368 mm
Largo zona de carga	1.868 mm
Ancho zona de carga	1.324 mm
Ancho zona de carga, entre pasos de ruedas	1.090 mm
Pared divisoria zona de carga	Sí
Iluminación de la zona de carga	Sí
Protección de la superficie de carga	Sí
Ganchos de fijación en zona de carga	Sí
Puertas posteriores con apertura de 90° y 180°	Sí

SEGURIDAD

SEGURIDAD PASIVA

Airbag conductor	Sí
Airbag acompañante	Sí
Barras en las puertas contra impactos laterales	Sí
Cinturones de seguridad con pretensores	2
Aviso del cinturón de seguridad conductor	Sí
Apoyacabezas regulables en altura	Sí
Placa de protección de cárter	Sí

SEGURIDAD ACTIVA

ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo)	Sí
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)	Sí
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)	Sí
HSA (Asistente de Arranque en Pendientes)	Sí
Tercera luz de freno	Sí

EXTERIOR

Carcasa del retrovisores externos texturizada	Sí
Manijas de la puerta texturizadas	Sí
Paragolpes delantero y trasero texturizado	Sí
Retrovisores exteriores con accionamiento eléctrico	Sí
Luces halógenas	Sí
Exploradoras	Sí
Mando a distancia de apertura y cierre de puertas	Sí
Alarma Antirrobo	Sí

INTERIOR

Vidrios eléctricos	Sí
Aire acondicionado manual	Sí
Asiento del conductor regulable en altura manual	Sí
Volante regulable en altura	Sí
Tapicería asientos tela	Sí
Guantera iluminada	Sí
Espacios portaobjetos que suman 17,3 Litros	Sí
Cierre centralizado de puertas	Sí
Computador a bordo	Sí
Llave electrónica (CODE)	Sí
Salida Auxiliar de 12 voltios	Sí
Rueda de repuesto de dimensiones normales	Sí
2 Parlantes + 2 tweeters	Sí
Radio con MP3/ Bluetooth/ USB / AUX	Sí
Cámara de reversa	Sí



RAM
PODER INIGUALABLE



✓
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENO



✗
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



✗
ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



✗
FRENO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



✗
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CARRETERA



✓
AIRBAG

▶ RAM Colombia

📷 @ram_colombia

📺 @ramcolombiaoficial

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. FOTOGRAFÍAS DE REFERENCIA, EL MODELO DISPONIBLE EN COLOMBIA PUEDE VARIAR.